

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

UV - aktivní lak



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

51107050-970 UV barva

Návod k obsluze



Pozorně čtěte návod před prvním použitím. Věnujte pozornost bezpečnostním pokynům!

Všechny osoby, které budou přístroj ovládat, čistit, instalovat, skladovat, uchovávat, přemísťovat nebo převážet, musí:

- být kvalifikované
- dodržovat pokyny uvedené v tomto manuálu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Musí být dodrženy bezpečnostní pokyny VbF A II - varování a pokyny podle směrnice EEC (nařízení o nebezpečných látkách).



Při manipulaci s nebezpečnými materiály je v každém případě nezbytná zvláštní péče. Při nesprávné manipulaci jsou okamžitě vidět uvedené požární a zdravotní rizika a poškození. Proto se vyhněte vdechování výparů a prachu, kontaktu s kůží nebo očima s nebezpečnou látkou. V místnosti, kde je nebezpečná látka nesmíte jít, pít, kouřit, nebo brát léky. Nepoužívejte nesprávné, poškozené nebo špatně označené nádoby. Zvláště nebezpečné materiály nesmí být skladovány v oblastech, kde jsou skladovány potraviny. Máte-li jakékoliv potíže nebo sebemenší zranění, ihned vyhledejte lékaře. A to i v případě, že už vám byla poskytnuta první pomoc. Učni mohou s výbušnými, oxidačními, extrémně hořlavými, a hořlavými kapalinami manipulovat pouze za určitých podmínek a pouze za dozoru kvalifikované osoby. Pouze pro technické účely. Není vhodné pro domácí spotřebu. Zabraňte kontaktu s pokožkou i s jinými částmi těla. Zabraňte vniknutí přípravku od očí. Uchovávejte mimo dosah ohně. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechnutí nebo kontaktu s kůží. Dráždí kůži. Uchovávejte nádobu na dobře větraném místě. Použijte vhodný ochranný oděv.

USTANOVENÍ

Tento produkt je UV-lak zdůrazňující individuální dekoraci v diskotékách, klubech, atd. Tento produkt by nikdy neměl být používán při teplotě nižší než 12° C. Povrchy pro nanášení laku musí být čisté, pevné, suché, bez nečistot, prachu a bez zbytků laků. Tento produkt by nikdy neměl být umístěn na polystyren – nebezpečí chemické reakce! Výrobek by nikdy neměl být míchán s jinými barvami – nebezpečí chemické reakce! Produkt není rozpustitelný ve vodě – použijte univerzální rozpouštědla. Během zpracování musí být dodržovány obvyklá bezpečnostní opatření týkající se barev /laků.

ZPRACOVÁNÍ

Výrobek může být nanášen napouštěním, válečkem, nebo nástřikem. V závislosti na způsobu aplikace, budete potřebovat přírodní kartáč, váleček, nebo stříkací pistoli, brusný papír, primer pro UV aktivní laky (první vrstva) a ochranný nátěr pro UV-absorbující laky. Před prvním nátěrem povrch zbruste, dokud neodstraníte prach, mastnoty a případně staré zbytky laku. Naneste základní nátěr UV-aktivní nezředěnou barvou a počkejte, až zaschne. Pak opatrně povrch zbruste. Namíchejte UV fluorescenční barvu v bezpečí, a naneste ji na zbrúšený povrch. Počkejte až zaschne. Pak opatrně zbruste. Použijte ochranný nátěr pohlcující UV záření barvy pro její utěsnění. Vyčistěte nářadí ihned po použití čistícím štětcem nebo univerzálním ředidlem.

POKYNY PŘI NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH

Při výskytu nebezpečné situace, jako je požár, únik nebezpečných plynů, kapalin, atd. musí být splněny následující pokyny:

První pomoc:

Ihned sundejte kontaminované části oblečení. Vdechnutí: Vyhledejte čerstvý vzduch a lékaře.

Při styku s kůží: Důkladně omyjte poraněné místo velkým množstvím vody, použijte sterilní obvaz a poraďte se s lékařem. Při zasažení očí: Vypláchněte vodou, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Nevymolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Opatření pro hašení požáru:

Hasící látky: Voda, prášek, oxid uhličitý, pěna. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný dýchací přístroj a ochranný oděv.

Opatření v případě náhodného úniku:

Opatření pro ochranu osob: Je nutná ochrana dýchacích cest a dostatečné větrání. Opatření pro čištění/sběr: Mechanicky pomocí savého materiálu.

Bezpečnostní informace

1. Napětí by mělo být dodrženo podle specifikací, jiné, vysoké napětí s největší pravděpodobností přístroj zničí.
2. Připojte dráty regulátoru a LED kování dle návodu.

Specifikace

Pracovní teplota: -20 až 60 °C

Napájecí napětí: DC 12V

Rozměry výrobku: 63 x 35 x 22 mm

Velikost balení: 105 x 65 x 40 mm

Čistá hmotnost 50 g


Hrubá hmotnost: 70 g

Výstup: 3 CMOS otevřené výstupy

Režim připojení: společná anoda

Výstupní proud: <2 A na každou barvu

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vyhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.